

Vacuum generator 真空发生器



MVF90 Series 单消音器系列

SPECIFICATION 规格

Max.Vacuum level 最大真空度	: -92Kpa(-690mmHg)
Supply Air pressure 供气压力	: 4 - 6bar, Max. 6.5bar
Supply Air type 供气类型	: Dry Compressed Air
Working temperature range 工作温度	: -20°C to +80°C
Noise level 噪音	: 50-60dBA
Material 材质	: AL, ABS, Glass Filled Nylon
Sealing Material 密封材质	: NBR(standard) Option: silicon, viton



CHARACTERISTIC 特性

Model 型号	Max.vacuum 最大真空度 -Kpa(-mmHg)	Max.vacuum flow 最大抽气量 (L/min)	Air consumption 耗气量 (L/min)	Capacity equivalent to electricity motor pump size 相当于真空泵功率
MVF90-10	92(690)	355	75 - 94	0.25 kw
MVF90-20	92(690)	497	150 - 188	0.5 kw
MVF90-30	92(690)	746	225 - 282	0.75 kw
MVF90-40	92(690)	902	300 - 376	1 kw

*最低压力时真空度达到-65Kpa以上，建议使用10mm以上的供气管。

DIMENSIONAL INFORMATION 外形尺寸

Model 型号	Size(mm)				
	L	W	T	H	B
MVF90-10	194	80	43	166	159
MVF90-20	194	80	43	166	159
MVF90-30	194	80	43	166	159
MVF90-40	194	80	64	187	159

- Accessories 标准附件
- Vacuum Gauge 真空表 1pcs
 - Silencer 消音器 1pcs
 - Bracket 安装支架 2pcs
 - Bolt 安装螺丝 2pcs

- ① Compressed Air 进气口 G1/4"
- ② Vacuum 真空口 G3/4"
- ③ Vacuum 真空口 G3/8"
- ④ Exhaust 排气口 G3/4"

