


# Compact Ball Spline 滚珠花键轴

## WLSF 系列

### 公称型号的构成例



- 1 花键母数量
- 2 公称型号
- 3 花键母的材质: 无记号-标准材质/ M-不锈钢
- 4 无记号-标准花键母/ E-特殊花键母
- 5 轴的种类: S-实心轴/ H-空心轴
- 6 轴长
- 7 预压标记: CL-无预压/ CM-标准/ CT-轻预压
- 8 精度标记: 无记号-普通/ H-精密级/ P-超精密级
- 9 花键轴材质: 无记号-标准材质/ M-不锈钢
- 10 无记号-标注轴/ E-特殊轴



公称型号	主要尺寸											
	外径		长度		D <sub>1</sub>	T	PCD	X x Y x Z	L <sub>2</sub>	o	轴径	
	D	公差	L <sub>1</sub>	公差							d	公差
WLSF 8	16	0 -0.011	25	0 -0.2	32	5	24	3.4 x 6.5 x 3.3	7.5	1.5	8	0 -0.015
WLSF 10	21	0 -0.013	33		42	6	32	4.5 x 8 x 4.4	10.5	1.5	10	
WLSF 13	24		36		44	7	33	4.5 x 8 x 4.4	11	1.5	13	0 -0.018
WLSF 16	31	0 -0.016	50		50	7	40	4.5 x 8 x 4.4	18	2	16	
WLSF 20	35		63	58	9	45	5.5 x 9.5 x 5.4	22.5	2	20	0 -0.021	
WLSF 25	42		71	65	9	52	5.5 x 9.5 x 5.4	26.5	3	25		
WLSF 30	47		80	75	10	60	6.6 x 11 x 6.5	30	3	30		
WLSF 40	64	0 -0.019	100	0 -0.3	100	14	82	9 x 14 x 8.6	36	4	40	0 -0.025